DuroPur Kauçuk Zemin Yapıştırıcı

Solvent içermeyen iki bileşenli poliüretan esaslı kauçuk ve spor zemin yapıştırıcısıdır.

ÖZELLİKLER

- Neme ve suya karşı dayanıklıdır
- Tiksotropik özelliklere sahiptir.
- Solvent içermez ve kokusuzdur.
- Birçok yüzeye iyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Betonla, çimentolu sistemlere, ahşaplara kalıcı yapışma sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Şok Pedleri ve Kauçuk Fayanslar

UYGULAMA TALİMATLARI

Reçine bileşeni hafif bir ayrılma sağlayacak şekilde iyice karıştırılmalı, karıştırmaya devam ederken sertleştirici katının içeriği de eklenmelidir, homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırmaya devam edin, Karıştırılan malzeme 20°C'de karıştırıldıktan sonra 30–60 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Pürüzlü ve pürüzlü yüzeylerde yapıştırıcıyla uygulamadan önce DuroPur PU astarı kullanılmalıdır. Düz fakat nemli, tozlu ve hazırlıksız yüzeylerde, yüzeyi DuroPur astar portföyünden uygun bir astarla astarlayın.

AMBALAJLAMA

- 5kg +1kg Plastik Kova (A+B)

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLERİ	DEĞERLER
Renk	Krem
Karışım Oranı	9 : 1 (Ağırlıkça)
Kap Ömrü	(23°C) 30-40 dk.
Uygulama Sıcaklığı	Min 5°C
Kürlenme	(20°C ve %60 bağıl nem) : 4 saat
Sarfiyat	m² başına 1 kg kullanılır (yüzey emicilğine bağlıdır)
Depolama	Oda koşullarında 12 ay

NOT: Yüzey kuru, temiz, tozdan, yağdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama 5°C ile 30°C arasında yapılmalıdır.