DuroPur Parke Yapıştırıcı

Poliüretan esaslı, solvent içermeyen, iki bileşenli parke zemin yapıştırıcısıdır.

ÖZELLİKLER

Nemle, suyla ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır. Çok iyi doldurma kapasitesine ve tiksotropik özelliklere sahiptir. Yerden nakma ile kullanıma uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Parke, laminat ve her türlü ahşabı yapıştırmak için uygundur.

UYGULAMA TALİMATLARI

Reçine bileşeni hafif bir ayrılma sağlayacak şekilde iyice karıştırılmalı, karıştırmaya devam ederken sertleştirici kabının içeriği de eklenmelidir. Homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırmaya devam edin. Karıştırılan malzeme 20°C'de karıştırıldıktan sonra 120 dakika içinde kullanılmalıdır. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Duropur Parke Yapıştırıcısı mala veya taraklа uygulanabilir. Pürüzlü veya gözenekli yüzeylerde yapıştırıcıyı uygulamadan önce Duropur beton astarı kullanın. Nemli yüzeylerdeki nemde Duropur Epoksi Nem Bariyeri Astarı kullanın.

TÜKETİM

- m² başına 1,50 - 2,00 kg (yüzeye bağlı)
  Oda koşullarında 12 ay depolama.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLERİ	DEĞERLER
Karışım Oranı	9 : 1 (Ağırlıkça)
Kap Ömrü	(23°C): 40-60 dk.
Uygulama Sıcaklığı	Min 5°C
Kürlenme	Min 5°C
Yaya Trafiğine Ayarlanma	(20°C ve %60 bağıl nem): 4 saat
Renk	Beş Renk

NOT: Yüzey kuru, temiz, tozdan, yağdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama 5°C ile 30°C arasında yapılmalıdır.

Uyarılar: Yutulması halinde zararlıdır. Derhal tıbbi yardım isteyin. Lastik eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır.

AMBALAJ TÜRÜ

- 10 kg. Kova (A+B)