

BuroPut Primer P

Primer ad alto contenuto in resine epossidiche, a base di solvente organico, per la preparazione di superfici in cemento e acciaio, per la preparazione di malte e intonaci, per la preparazione di rivestimenti e per la preparazione di superfici in legno.

Caratteristiche e vantaggi

- ad alto contenuto in resine epossidiche
- buona penetrazione e adesione alle pareti
- buona resistenza
- buona resistenza all'abrasione e all'usura
- buona resistenza all'umidità e all'acqua
- buona resistenza all'ossidazione e all'acido
- buona resistenza all'umidità

Utilizzo e miscelazione

- Preparazione
- Pulitura
- Riparazione
- Preparazione di malte

Preparazione

• Pulitura e preparazione

• Pulitura e preparazione

• Pulitura e preparazione

• Pulitura e preparazione

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in cemento

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno

Applicazione

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno

Preparazione e utilizzo

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno

Componente	Primer	Intonaco
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•
Resina	100%	•

• Pulitura e preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno e per la preparazione di malte e intonaci per pareti e soffitti in legno